

Hei-SHAKE Reciprocating Core

P/N: 546-12400-05-0



负载高达 15 Kg的全能型往复式摇床。

这款往复式摇床能满足您的个性化需求。转速范围（1至 300 rpm），具有定时功能（1 分钟至 999 小时 59 分钟）和集成 RS 232 接口，Hei-SHAKE Reciprocating Core 2000 拥有实现实验室摇床应用所需的核心功能。

36 毫米的振荡直径（轨道）保证了介质的均匀分布。您可以连续操作或使用定时器。可通过连接 PC 或控制软件远程执行设备控制和半自动化过程。此外，还可通过用户友好菜单进行自动启动设置，例如断电后自动重启。

交付范围：Hei-SHAKE Reciprocating Core往复式摇床（含1000 型号橡胶垫）

Hei-SHAKE Reciprocating Core

电机	EC 电机
防护等级DIN EN 60529	IP 32
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	约 14 Kg
定时功能	是
转速范围	1 - 300 rpm
输入功率	90 W
尺寸（w/d/h）	356 × 403 × 129 mm
最大负载	15 Kg
操作模式	定时或连续
振幅	36 mm
盘面大小	294 × 263 mm
标配配件	防滑橡胶垫1000
角度	-
运动方式	往复