技术参数

Hei-FLOW Core 120

P/N: 523-50010-05-4



用于标准应用及液体输送

- 单泵头流速为 0.85– 861 ml/min
- 多通道流速为 0.005 – 364 ml/min
- 泵体适用于多通道运行
- 通过模拟旋钮可调泵速10-120rpm。即使在负载变化的情况下，也可保持泵速稳定
- 电子速度控制，控制精度±5%
- 具有正反转模式，可一键切换

技术参数

Hei-FLOW Core 120

过热保护	是
防护等级DIN EN 60529	IP 54
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	7.6 Kg
电源	100 W
尺寸（不含泵头） (w/d/h)	166 x 256 x 225 mm
单通道泵流速	0.85-861 ml/min
多通道泵流速	0.005-364 ml/min
流速精度 (没有背压的水)	±5%
速度范围	10-120rpm
转速设定	模拟
电子速度控制	数字
电机控制精度	±2%
连续运行(24/7)	是
选择旋转方向	顺时针/逆时针
电机功率	100 W
模拟接口	-
数字接口	-
流量显示器	-
定量给料	-
间歇给料	-
平缓启动	-
电子制动	-
踏板控制器接口	-